



ET-3015A

便携式一氧化碳分析仪 (打印款)



ET-3015A 便携式一氧化碳分析仪智能化程度高，可设置定时检测，有时均值、日均值计算功能和实时自动打印功能。仪器可以储存 15000 组数据，方便查询历史数据。超清彩色触摸屏，数据显示清晰，方便用于公共场所、宾馆饭店、机场、火车站等环境的一氧化碳浓度检测。

产品特点

- 可定时检测，自动计算时均值和日均值，可实时打印检测结果
- 检测空气中的一氧化碳含量和环境的温湿度
- 数据储存达 15000 组
- 内置吸气泵可将数十米外的气体吸入仪器进行测定
- 具有超大彩色触摸屏，操作方便快捷
- 仪器有 ppm 和 mg/m^3 两种显示单位
- 可对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
- 自动零点校正技术，无需人工修正零点

技术指标

检测气体	空气中的一氧化碳 (CO)
检测方式	泵吸式
检测原理	不分光红外法
测量范围	0 ~ 50/100ppm (用户任选)
单位显示	可同时显示 ppm 和 mg/m^3
基本误差	$< \pm 1.5\%$ (F.S)
最小读数	0.1 ppm
响应时间	≤ 50 秒
显示屏	彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能
数据存储	可存储 15000 组数据，有 232 接口
检测均值	可以检测日均值和时均值
供电	内置充电电池，可以 220V 交流或直流供电
外形尺寸	220*285*125 mm

配置清单

仪器主机 (含内置电池)	1 台
充电器	1 只
采样杆	1 套
迷你打印机	1 台
铝合金携带箱	1 只
操作手册	1 份
合格证	1 份